

# Amtico Form

## Ausschreibungsempfehlung Amtico heterogene Design-Bodenbeläge

FOR-AU-20171123-02-DE

Pos	Menge/Einheit	Gegenstand	Preis je Einheit
		Mehrschicht- PVC-Design Bodenbelag gemäß EN ISO 10582 (EN 649) <b>Phthalatfrei</b>	
		Liefen und fachgerecht verlegen/verkleben gemäß DIN 18 365 „Bodenbelagsarbeiten“ bzw. nach den anerkannten Regeln des Fachs. Fliesen mit <b>werkseitig gefasteten Kanten</b> , artikelspezifischer Oberflächenstruktur und werkseitiger <b>PUR Oberflächenbeschichtung</b> bei allen drei Variationen – Natrual Wood Grain Emboss, Artisan Emboss & Contemporary Ceramics. Artisan Emboss & Contemporary Ceramics sind mit der Oberflächenbeschichtung „ <b>Quantum Guard</b> “ ausgestattet“.	
		Europäische Richtlinien zur <b>CE Kennzeichnung</b> erfüllt.	
		<b>Artikel-Code:</b>	
		<b>Standardabmessungen + Farben:</b>	
		<b>Oberflächenstruktur/Besonderheiten: Phthalatfrei</b>	
		<b>Technische Daten:</b>	
	Gesamtdicke:	2,5 mm	EN ISO 24346 (EN 428)
	Dicke der Nuttschicht:	<b>0,70 mm</b>	EN ISO 24340 (EN 429)
	Flächengewicht:	3.277 g/m <sup>2</sup> ( Natrual Wood Grain Emboss) 3.472 g/m <sup>2</sup> (Artisan Emboss & Contemporary Ceramics)	EN ISO 23997 (EN 430)
	Beanspruchungsklasse:	Klasse 23, 34, 43	EN ISO 10874 (EN 685)
	Rutschhemmstufe:	<b>R10</b> Klasse DS	DIN 51130 EN 13893
	Brandverhalten:	<b>B<sub>f</sub>-s1</b>	EN 13501-1
	Verschleißfestigkeit:	Gruppe T Typ 1	EN ISO 10582 (EN 649)
	Lichtechtheit:	Stufe 6 oder besser	ISO 105-B02
	Chemikalienbeständigkeit:	Sehr gut	EN ISO 26987 (EN 423)
	<b>CPR-CE Kennzeichnung:</b>		<b>CPR/AI/013</b>
	Garantie:	12 Jahre Garantie bei gewerblicher Nutzung	
	Garantieerklärung	www.amtico.de	
		<b>Untergründe:</b>	
		Säubern, prüfen und vorbereiten, ggf. Aufbauempfehlung beim Hersteller anfordern.	
		<b>Vorstrich:</b>	
		Aufbringen eines geeigneten Voranstrichs gemäß Herstellerangabe.	
		Fabrikat:	
		<b>Spachtelung:</b>	
		Systemausgleich mit geeigneter selbstverlaufender Spachtelung in einer Auftragsstärke von mindestens 2 mm. Vorzugsweise in Rakeltechnik.	
		Fabrikat:	

# Amtico Form

## Ausschreibungsempfehlung Amtico heterogene Design-Bodenbeläge

FOR-AU-20171123-01-DE

---

Pos	Menge/Einheit	Gegenstand	Preis je Einheit
		<p><b>Verklebung:</b> Unter Einhaltung der vorgeschriebenen Auftragsmenge, Ablüftezeit und anschließendem Anwalzen unter Verwendung von stuhlrollengeeigneten Dispersionsklebstoffen:</p> <p><b>Alternativ:</b> 2-Komponenten Klebstoff in Bereichen mit starker Sonnen-/Wärmeeinwirkung sowie erhöhter Oberflächenfeuchtigkeit.</p> <p><b>siehe Verlegehinweise</b></p> <p>Fabrikat:</p>	
		<p><b>Bauschlussreinigung/Erstpflege:</b> siehe Reinigungsanleitung</p> <p>Fabrikat:</p>	