






















Amtico Click Smart

Technische Daten

ACS-TS-20211001-08-DE

Bezeichnung	Prüfnorm	Symbol	Ergebnis
CE / DOP	EN 14041		CPR/A1/014
Beanspruchungsklassen	EN ISO 10874		23, 34
Herstellungsnorm	EN 16511		Bestanden
Gesamtdicke	ISO 24337		6,0 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340		0,55 mm
Gewicht	EN ISO 23997		9.85 kg/m ²
Verschleißklasse IP, Method A	EN13329: 2006 +A1:2008 Annex E		≥4000 Zyklen, Klasse 23/34
Stoßbeständigkeit (große Kugel)	EN 13329 Annex F		Keine Rissbildung >1800mm, Klasse 23/34
Mikrokratzbeständigkeit	EN 16094 Method A		≤ 0,15 mm, MSR-A1
Resteindruck	EN ISO 24343-1		Klasse 23/34
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999		≤ 0,25%
Verbindungsfestigkeit	ISO 24334		längs >2.0 kN/m quer >3.5 kN/m
Rutschhemmstufe	DIN 51130 EN 13893		R10 Klasse DS
Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2		Gruppe 1,2 & 3 Grad 5
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02		≥ 6
Brandverhalten	EN 13501-1		B _{fl} -s1
Stuhlrollenbeanspruchung Resistance (Type W)	EN ISO 4918 EN 425		Bestanden
Verhalten bei Verschieben eines Möbelfußes	EN ISO 16581		keine sichtbaren Veränderungen oder Schäden
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2		20 dB
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 12664		0.037 m ² K/W (geeignet für Fußbodenheizung)
Emissionsverhalten	IAC Gold		Zertifikat no. IACG-352-02-06-2018
Emissionsverhalten	M1		Zertifikat https://cer.rts.fi/en/m1-emission
Emissionsverhalten COV		 Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classes allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).	A+
Phthalate-frei		 Amtico Click Smart wird mit phthalate-freien und biologischen Weichmachern produziert.	Ja
Oberflächenschutz			Polyurethan